

手持式健康码测温核验终端

产品型号

GK728-CM-C4

应用场景

广泛应用于写字楼、社区、工厂园区、工地、医院、地铁站等多个领域

产品特点

- 4G全网通LTE，通讯无死角
- 测温精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- IP54工业防护等级
- 新一代4核2GHz处理器，满足5年生命周期，新一代安卓9系统
- 超低功耗，实现2.5小时快充，10小时超长工作时长，23天待机
- RFID卓越的读取性能和接收器灵敏度，可实现高读取精度以及超远距离标签读取

产品优势：

- 1、成功对接多地地方码；
- 2、输入姓名身份证核验健康码；
- 3、刷身份证核验健康码；
- 4、通行记录导出，完美解决公共场所进出登记问题；
- 5、设备一体便携，满足各种场所使用需求；



已对接的健康码



技术规格：

名称	手持式健康码测温核验终端
型号	GK728-CM-C4
基本参数	
操作系统	Android 9
CPU	Cortex A-53 2.0 GHz 四核
RAM内存	2GB
ROM存储	16GB
扩展内存	MicroSD (TF)卡可扩展至128GB
测温参数	
测温精度	±0.5° C
物理参数	
重量	250g（含电池）
尺寸(长x宽x厚度)	157（H）*73（W）*21.6(T)mm（条码头处26mm）
扩展插槽	1个SIM卡槽，1个Micro SD（TF）卡槽最大支持128GB
通讯接口	USB Type-C，支持OTG功能，支持Pump Express Plus快充
显示屏	4寸工业级电容触控屏，480*800分辨率，16.7M色
音频	麦克风，听筒，1W扬声器，支持语音通话
键盘	3个TP按键+5个侧按键+键盘
传感器	光线传感器、距离传感器、重力传感器、振动马达
电源适配器	100-240V，50-60Hz，0.29A；输出：5V，2A
电池	
电池容量	聚合物锂离子电池 4300mAh
充电时间	充电时间2-3小时（使用标配电源适配器和数据线）
工作时长	>13小时（取决于使用情况和网络环境）
待机时间	>300小时
摄像头	
喇叭	800万像素彩色摄像头，支持自动对焦，闪光灯

条码采集	
一维扫描引擎	Honeywell N4313 / UE966 / Zebra SE965
支持一维条码类型	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等
二维扫描引擎	Zebra SE4710 / SE2100/Honeywell N6603/EM3090
支持二维条码类型	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) 等
NFC(选配)	
工作频率	13. 56MHz
协议标准	ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等
标签标准	M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等
读写距离	2-5cm
无线通信	
WLAN	支持 IEEE802. 11 ac/a/b/g/n协议(2. 4/5G双频),
GNSS	集成GPS, 北斗, GLONASS, 内置天线, 支持AGPS
蓝牙	Bluetooth 4. 1 (支持HS)
WWAN	GSM: 850/900/1800/1900Mhz) TD-SCDMA: Band34, Band39 WCDMA: Band1, Band2, Band5, Band8 TDD-LTE: Band38, Band39, Band40, Band41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/17/B20